



AGLOMERADO HIDRÓFUGO

Panel compuesto por un tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm en la cara exterior, un núcleo aislante de poliestireno extruido (XPS) y una parte interior formada por tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm.

DIMENSIONES (mm)

LARGO	ANCHO	GROSOR
2440	600	72 / 82 / 92 / 112 / 132

COMPOSICIÓN

CAPA	COMPOSICIÓN	GROSOR
INTERIOR	Aglomerado Hidrófugo	16 mm
NÚCLEO	Poliestireno Extruido (XPS)	40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
EXTERIOR	Aglomerado Hidrófugo	16 mm

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	PROPIEDADES TÉRMICAS	CARGAS PARA L/250 / Kgr/m ²			
		W/m ² °K	Peso Kgr/m ²	1220 mm	810 mm
CHXH/16-40-16	0,52	22,80	580	1235	1410
CHXH/16-50-16	0,44	23,10	735	1316	1554
CHXH/16-60-16	0,38	23,50	863	1644	1842
CHXH/16-80-16	0,29	24,20	1096	1969	2171
CHXH/16-100-16	0,22	24,80	1370	2236	2462

El panel Caliplac más económico.

RESISTENTE A LA HUMEDAD

