



OSB CALIDAD 3

Panel compuesto por un tablero de aglomerado hidrófugo de 16 mm en la cara exterior, un núcleo aislante de poliestireno extruido (XPS) y una parte interior de tablero de OSB Calidad 3 (virutas orientadas) de 10 mm. Este panel posee un buen comportamiento en ambientes húmedos.

DIMENSIONES (mm)

LARGO	ANCHO	GROSOR
2440	600	66 / 76 / 86 / 106 / 126

COMPOSICIÓN

CAPA	COMPOSICIÓN	GROSOR
INTERIOR	Tablero OSB	10 mm
NÚCLEO	Poliestireno Extruido (XPS)	40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
EXTERIOR	Aglomerado Hidrófugo	16 mm

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	PROPIEDADES TÉRMICAS	CARGAS PARA L/250 / Kgr/m ²			
	W/m ² °K	Peso Kgr/m ²	1220 mm	810 mm	610 mm
COXH/10-40-16	0,52	18,10	530	1170	1365
COXH/10-50-16	0,44	18,40	681	1360	1516
COXH/10-60-16	0,38	18,80	815	1597	1802
COXH/10-80-16	0,29	19,50	1045	1924	2125
COXH/10-100-16	0,22	20,10	1286	2132	2365

Alta resistencia a la humedad.

RESISTENTE A LA HUMEDAD

