



CONTRAPLACADO FENÓLICO

Painel composto por um tabuleiro de aglomerado hidrófugo de 16 mm na face exterior, um núcleo isolante de poliestireno extruído (XPS) e uma parte interior de tabuleiro contraplacado fenólico de 10 mm. O replacado pode ter diferentes acabamentos: ocume, pinheiro, carvalho, ...

DIMENSÕES (mm)

COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA
2440	600	66 / 76 / 86 / 106 / 126

COMPOSIÇÃO

CAMADA	COMPOSIÇÃO	ESPESSURA
INTERIOR	Contraplacado fenólico	10 mm
NÚCLEO	Poliestireno Extruído (XPS)	40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
EXTERIOR	Aglomerado Hidrófugo	16 mm

Consultar disponibilidade para outras medidas e grossuras.

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA	PROPRIEDADES TÉRMICAS W/m ² °K	CARGAS PARA L/250 / kg/m ² Peso Kgr/m ²	CARGAS PARA L/250 / kg/m ²		
			1220 mm	810 mm	610 mm
CFXH/10-40-16	0,52	17,30	410	776	921
CFXH/10-50-16	0,44	17,60	507	1096	1187
CFXH/10-60-16	0,38	18,00	603	1234	1428
CFXH/10-80-16	0,29	18,70	845	1447	1649
CFXH/10-100-16	0,22	19,20	1126	1634	1871

Alta resistência à humidade.

RESISTÊNCIA À HUMIDADE

